

CUADRO CONTADOR DN 50 mm CON ESTABILIZADOR

PIEZA N°	DESIGNACIÓN	CARACTERÍSTICAS	MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
1	BRIDA ENCHUFE	Fundición dúctil, DN 65	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
2	VÁLVULA COMPUERTA	Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, compuerta CIERRE ELASTICO, DN 65	BELGICAST-TYCO BV.05.47, SAINT-GOBAIN EURO 20, HAWLE ELIPSO.
3	FILTRO TAPA SUPERIOR	Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, malla filtro acero inoxidable AISI 316 DE 2 x 2 m/m, LONG. 230 mm, DN 65	BELGICAST-TYCO MODELO F3-10-MP, PRADINSA YE02065
4	BRIDA MECANIZADA	Acero DN 65 X 2 1/2"	
5	REDUCCIÓN	Latón 2 1/2" X 2"	
6	ENLACE ROSCA MACHO	Latón 2" X 63	AQUATECNIC, BLANSOL, ISIFLO, PLATECSA, SISSMA
7	BRIDA ENCHUFE	Fundición dúctil, brida DN 50 con conexión a PE 63	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
8	CARRETE ESTABILIZADOR	Fundición dúctil, DN 50	SENSUS M.S.
9	CONTADOR	Contador LONG.=210 mm para la CLASE B y LONG.=300 mm para la CLASE C. DN 50	A SUMINISTRAR POR EMASA
10	VÁLVULA RETENCIÓN TIPO SANDWICH	Montaje tipo WAFER, cierre fundición dúctil con DOBLE DISCO de acero inox. AISI 316 con asiento elástico, DN 65.	BELGICAST-TYCO BV-05-91
11	PIEZA CONEXIÓN con instalación interior	Según instalación	
12	TAPAS ABISAGRADAS (2UDS)	Dimensiones exteriores del MARCO 1.25 x 0.88 m, tapas triangulares abisagradas y solapadas con bloqueo a 90°, dotada de cierre antivandálico, UNE EN-124, CLASE D-400.	NORINCO IBERICA, MODELO TI4S 106.070
13	ARQUETA 1.00 X 2.62 m EXT.	1/2 PIE fábrica de LADRILLO MACÍZO, sobre SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 cm de espesor y ENFOSCADA con mortero	

NOTA: Todos los elementos, salvo indicación expresa en las características de la pieza, serán PN 16.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

ESCALA: S/E

Fecha: JUL.03

CUADRO CONTADOR DN 50 mm CON ESTABILIZADOR

HOJA: 3.5.3  
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N