

CUADRO CONTADOR DN 65 mm CON ESTABILIZADOR

| PIEZA Nº | DESIGNACIÓN | CARACTERÍSTICAS | MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS |
|----------|--|--|--|
| 1 | BRIDA ENCHUFE | Fundición dúctil, DN 80 | BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN |
| 2 | VÁLVULA COMPUERTA | Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, compuerta CIERRE ELÁSTICO, DN 80 | BELGICAST-TYCO BV.05.47, SAINT-GOBAIN EURO 20, HAWLE ELIPSO. |
| 3 | FILTRO TAPA SUPERIOR | Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, malla filtro acero inox. AISI 316 DE 2 x 2 m/m, LONG.=300 mm, DN 80 | BELGICAST-TYCO MODELO F3-10-MP, PRADINSA YE02080 |
| 4 | BRIDA MECANIZADA | Acero DN 80 X 3" | |
| 5 | REDUCCIÓN | Latón 3" X 2 1/2" | |
| 6 | ENLACE ROSCA MACHO | Latón 2 1/2" X 75 | AQUATECNIC, BLANSOL, ISIFLO, PLATECSA, SISSMA |
| 7 | BRIDA ENCHUFE | Fundición dúctil, brida DN 65 con conexión a PE 75, con dispositivo CONTRA TRACCIÓN | BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN |
| 8 | CARRETE ESTABILIZADOR | Fundición dúctil, LONG.=280 mm, DN 65 | SENSUS M.S. |
| 9 | CONTADOR | Contador de LONG.=220 mm para la CLASE B y LONG.=300 mm para la CLASE C, DN 65 | A SUMINISTRAR POR EMASA |
| 10 | VÁLVULA RETENCIÓN TIPO SANDWICH | Montaje tipo WAFER, cierre fundición dúctil con DOBLE DISCO de acero inox. AISI 316 con asiento elástico, DN 80. | BELGICAST-TYCO BV-05-91 |
| 11 | ELEMENTO CONEXIÓN CON INSTALACIÓN INTERIOR | Según instalación | |
| 12 | TAPAS ABISAGRADAS (2UDS) | Dimensiones exteriores del MARCO 1.25 X 0.88 m, tapas triangulares abisagradas y solapadas con bloqueo a 90° dotada con cierre antivandálico, UNE EN-124, CLASE D-400. | NORINCO IBERICA, MODELO TI4S 106.070 |
| 13 | ARQUETA 1.00 X 2.62 m EXT. | 1/2 PIE de fábrica LADRILLO MACÍZO, sobre SOLERA DE HORMIGÓN de 15 cm de espesor y ENFOSCADA con mortero | |

NOTA. Todos los elementos, salvo indicación expresa en las características de la pieza, serán PN 16.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

ESCALA: S/E

Fecha: JUL.03

CUADRO CONTADOR DN 65 mm CON ESTABILIZADOR

HOJA: 3.6.3
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N